

Kocioł	Producent Wentylatora	Typ	Wydajność	Śpiętrzenie	Obroty
OR- 32 podmuch	Owent	WWOax 63	7,55 m ³ /s	2550 Pa	1465 obr/min
OR- 32 podmuch	Owent	WWOax 63	7,55 m ³ /s	2550 Pa	1465 obr/min
OR - 32 wtórny	TECHMAR	WMPW 28U	-	-	2935 obr/min
OR - 32 wtórny	TECHMAR	WMPW 28U	-	-	2935 obr/min
OR - 50 podmuch	Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych -Lipno	WWOax 63	7,55 m ³ /s	2550 Pa	1465 obr/min
OR - 50 podmuch	Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych -Lipno	WWOax 63	7,55 m ³ /s	2550 Pa	1465 obr/min
OR- 50 wtórny	Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych -Lipno	WP-28	1,0 m ³ /s	5000 Pa	2940 obr/min
OR- 50 wtórny	Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych -Lipno	WP-28	1,0 m ³ /s	5000 Pa	2940 obr/min
WR - 15 podmuch	Owent Olkusz	WWOax 63	7,55 m ³ /s	2550 Pa	1465 obr/min
WR - 15 wtórny	Owent Olkusz	WP 25/0,75	0,75 m ³ /s	4000 Pa	2910 obr/min